



BROCHADO ROTATORIO · CABEZALES

ROTARY BROACHING · TOOLS



POLIPROFILE 0

FUERZA
STRENGTH

< 255 daN

CAPACIDAD
CAPACITY

■ <3 ⬡ <6


+ Características


- Utilizable tanto en torno como en centros de mecanizado
- Minimiza el esfuerzo gracias al sistema oscilatorio
- Rodamientos de alta gama que garantizan una larga vida de la herramienta
- Cuerpo estanco para preservar la durabilidad de los rodamientos
- Posibilidad de montar un portamatrix para la realización de brochados externos

+ Features

- Usable in all types of lathes and machining centers
- Minimizes broach load thanks to the pendular system
- High quality bearings to ensure a long tool life
- Dust - tight body to prevent chips from entering the bearing area
- Possibility to fit a die-holder for external broaching



Herramienta Tool						
Tipo de mango Shank type	Código Code	Referencia Reference	ØD	H	L	Kg
 Cilíndrico Cylindrical	06010001	POLIPROFILE0+C8	8	8	30	0,2
	06010002	POLIPROFILE0+C10	10	8	30	0,2
	06010003	POLIPROFILE0+C12	12	8	35	0,2
	06010004	POLIPROFILE0+C3/8"	9.525	8	30	0,2
	06010005	POLIPROFILE0+C16	16	8	35	0,2
	06010006	POLIPROFILE0+C3/4"	19.05	8	40	0,2
	06010007	POLIPROFILE0+C20	20	8	40	0,2

Portamatrix para brochado exterior Die holder for external broaching	
Referencia Reference	
POL0-PTM	
Punzón Broach	
Referencia Reference	
P-0516	